

WP- 軽量外線安全带 新関電工型

大型D環仕様ワークポジショニング用器具



胴ベルト (幅×長さ/タイプ/バックル) : 45mm×1,200mm / 湾曲 / アルミ製
 補助ベルト (幅×長さ/タイプ/環類) : 100mm×700mm / 湾曲 /
 D環・D環 (バー付き)・V角環
 三つ打ちロープ (直径×長さ/フック) : 16mm×2,400mm / フック FS-76-2
 重さ : 約 2,145g

D環が従来より大きくなり、
フックが掛けやすくなりました。

TBL-48-33-LY130 関電工型 胴ベルト型ランヤード



ランヤード長さ : 1,300mm / 重さ : 約 730g
 三つ打ちロープ (直径 11mm・緑色)、構造物側 : フック FS-48
 人体側 : ショックアブソーバ+フック FS-33

Safety is Love
TSUYORON

関電工 向け Y型フルハーネス



 **藤井電工株式会社**

<https://www.fujii-denko.co.jp>

本 社 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 TEL.0795-48-3360 FAX.0795-48-3409
 営業部 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 TEL.0795-48-3851 FAX.0795-48-3409
 支 社 / 東 京 TEL.03-5821-2241
 営業所 / 仙 台 TEL.022-256-7001
 大 阪 TEL.06-6882-3355

名古屋 TEL.052-211-7781
 福 岡 TEL.092-413-6110



REGISTERED QUALITY ASSURANCE
 No. 6570-ISO 9001
 No. E1103-ISO 14001



MS
 CM002

●このカタログに掲載されている商品の仕様は、改良のため予告なしに変更される場合があります。

TH-506-OT-BLK 関電工型

腿ベルト水平型で動きやすさに配慮した Y 型ハーネス



※ランヤード、ワークポジショニング用器具、オプション品装着状態



- ① 固定機能付きベルト通しを採用し、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
- ② 余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。

付属のフルハーネス用ベルト固定具を使用することでベルトのズレを防止できます。



背部ベルト：Y型
腿ベルト：水平型
腿バックル：ワンタッチバックル
ベルト：幅 45mm
胸ベルト：幅 30mm
重さ：約 1,265g（ハーネス単体）
ベルト色：■ BLK
サイズ展開：S / M / L / LL

補助帯もしくは胴ベルトを接続できるアダプター付属。

※Y型ハーネスは、接続するかどうかにかかわらず、補助帯もしくは胴ベルトを巻いた状態でご使用ください。



THL-48SVS-WM 関電工型

連結ベルトでハーネスと接続するタイプのロープ式ランヤード



O 環に SR ブロックを接続して使用することができます。

SRブロック（カラビナ）

ハーネスの背部 D 環に輪結びにして接続する連結ベルト
連結ベルト部の長さ約 450mm

ショックアブソーバ付近に回転金具を設けることで、バケット車に乗り込んでの作業時にロープのキンクが生じづらくなっています。

ランヤード長さ：1,700mm / 重さ：約 740g
三つ打ちロープ（直径 11mm・赤色）、構造物側：フック FS-48
人体側：連結ベルト、ショックアブソーバ

オプション

ショックアブソーバ保護カバー

ショックアブソーバの上に被せておくことで、ショックアブソーバの劣化を防ぎます。



RPS-60

RPB-14-1型 (100kg以下用)
RPB-14-2型 (130kg対応型)

肩パッド

ソフトで軽量なクッション材を採用しています。反射材付きなので、夜間の作業時でも視認性を高めます。



ランヤードホルダー

ランヤードを使用しない時、邪魔にならないように、ロープを束ねてフックが掛けられます。

※ハーネスに 1 個同梱。

R-26-45



胴ベルト外れ止め

胴ベルトがハーネスから抜けてしまうのを防ぎます。

LT-P51-BLK



●保護カバー装着状態

「墜落制止用器具の規格」適合

関電工Y型ハーネス 配電線作業用

意匠 第1764677号 株式会社関電工 / 大東電材株式会社 / サンコー株式会社 協同開発品



1 背部Y型・腿部水平型、ベルト強度は130kgに対応のフルハーネス

- ・ 工具をたくさん装備しやすい
- ・ 作業性を高める取廻しを可能にしたランヤード
- ・ 肩には視認性を高める反射パッド
- ・ ワークポジショニング用器具を装着できる吊りベルト付き



「関電工Y型ハーネス」+「関電工Y型ハーネス用ランヤード (100kg 対応)」
(重量: 約 1,510g) (重量: 約 730g)

2 作業に応じた使い方ができるランヤード

- ・ ランヤードと一体化した連結ベルトに安全ブロックのフックを接続できる等、状況に合わせた墜落防止対策をとることが可能
- ・ ショックアブソーバは保護カバー付きで損傷劣化を防止
- ・ 使用可能な質量は 100kg & 130kg の 2 種をラインアップ

「関電工Y型ハーネス用ランヤード (100kg 対応)」



3 使いやすさと安全性を高める工夫

- ・ ベルトのズレを抑える追加パーツ



- ・ 左右の腿バックルを色で識別



製造元

サンコー株式会社

本社・本社工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320